

SIXCASE - ROBUST HJÄRTSTARTARSKÅP FÖR UTOMHUSBRUK

Hjärtstartaren är en livräddande apparat som används vid hjärtstopp. Därför är det optimalt att hjärtstartaren är optimalt skyddad, tillgänglig och disponibel dygnet runt - så att man kan hjälpa till i en hjärtstoppssituation.

SixCase ger ett effektivt skydd dag och natt året om och monteras med ett 24 V värmeelement, som skyddar hjärtstartaren ner till -25°C.

SixCase erbjuder olika låsfunktioner för att passa alla situationer och förhållanden.

Specifikationerna på SixCase skåpet hittar ni på nästa sida.





SixCase SC 1415 öppnas med nyckel.

Sixcase skåp SC 1415

Dimensioner	42 cm x 56 cm x 26 cm (b x h x d)
Utomhusbruk	✓
Temperaturlålig	✓ (till -25°C)
Värmskydd	✓
Vikt	17 kg
Stöt- och vattenskyddad	✓ (IP 56)
Vandalskyddad	✓
Rostskyddat	✓ (rostfritt stål 304 & pulverlackerat)
Fönster	✓ (extremt motståndskraftig polycarbonat)
Färg	Grön
Installation	Alla nödvändiga artiklar medföljer (trä/betong)

Strömförsörjning och batteri

Energi	Adapter 230V - 24V adapter medföljer
Energiförbrukning	15 Watt, Max. 60 Watt

Funktioner

Öppning	Nyckelöppning
Akustiskt larm	✓ (100dB)
Ljus	✓ (Blått LED)



Sixcase SC 1420 öppnas med tryck på röd nödknapp.

Sixcase skåp SC 1420

Dimensioner	42 cm x 56 cm x 26 cm (b x h x d)
Utomhusanvändning	✓
Temperaturlålig	✓ (till -25°C)
Värmskydd	✓
Vikt	17 kg
Stöt- och vattenskyddad	✓ (IP 56)
Vandalskyddad	✓
Rostskyddat	✓ (rostfritt stål 304 & pulverlackerat)
Fönster	✓ (extremt motståndskraftig polycarbonat)
Färg	Grön
Installation	Alla nödvändiga artiklar medföljer (trä/betong)

Strömförsörjning och batteri

Energi	Adapter 230V - 24V adapter medföljer
Energiförbrukning	15 Watt, Max. 60 Watt

Funktioner

Öppning	Robust nödknapp (Nyckel eller glas)
Akustiskt larm	✓ (100dB)
Ljus	✓ (Blått LED)



SixCase SC 1435 öppnas med en pinkod.
Nödöppning på sidan med nyckel.

Sixcase skåp SC 1435

Dimensioner	42 cm x 56 cm x 26 cm (b x h x d)
Utomhusanvändning	✓
Temperaturlålig	✓ (till -25°C)
Värmskydd	✓
Vikt	17 kg
Stöt- och vattenskyddad	✓ (IP 56)
Vandalsäkrad	✓
Rostskyddad	✓ (rostfritt stål 304 & pulverlackerat)
Fönster	✓ (extremt motståndskraftig polycarbonat)
Färg	Grön
Installation	Alla nödvändiga artiklar medföljer (trä/betong)

Strömförsörjning och batteri

Energi	Adapter 230V - 24V adapter medföljer
Energiförbrukning	15 Watt, Max. 60 Watt

Funktioner

Öppning	Elektronisk pinkod
Nödöppning	✓ (Nycklar)
Akustiskt larm	✓ (100dB)
Ljus	✓ (Blått LED)